

製品仕様

FINNEY™

FINNEY™: 製品仕様

一般

- モデル名: FINNEY™U1
- モデル番号: SR00300-W, SR00300-E

FINNEY™ Boxの内容

- FINNEY™ スマートフォン
- Qualcomm®クイックチャージ4.0™テクノロジーを搭載した5つの地域用コンセント付きのユニバーサル充電器 (イギリス、アメリカ、EU、AU、KO)
- USB3.0タイプC - Cデータおよび1メートル充電ケーブル
- アクティブ デジタル・ツー・アナログコンバータ (DAC) オーディオ Dongle
- SIM取り出しツール
- 関連文書類: クイックスタートガイド、保証書、SAR、および安全性情報

Operating System (オペレーティングシステム)

- Android 8.1.x
- SIRIN OS™ 3.01

ブロックチェーン暗号

- 「コールドストレージ」型の暗号通貨ウォレット
- 主要な対応済み暗号通貨とトークン (BTC、ETH、BNT、STX、CEL、SNT、TRX、BNB、VEN、OMG、ICX、ZIL、AE、ZRX、BTM、REP、MKR、GNT、PPT、RHOC、BAT、IOST、WTC、KCS、DGD、LRC、PXS、NPXS、ELF、HT、AION、NAS、MANA、FUN、WAX、KNC、DROP、MCO、POWR、LOOM、POLY、PAYX、KIN、CMT、NULS、PAY、ENG、THETA、BIX、QAS、LINK)
- 最先端の暗号ウォレットアプリケーション
- トークン変換サービス
- 内蔵分散型アプリケーションストア

SIRIN LABSによるCyber セキュリティセンター

- オンライン検出と予防的保護による、物理的、ネットワーク、およびマルウェアの脅威からの最善の、包括的なオンデバイスのサイバー脅威からの保護。
- 機械学習による不正侵入防止システム (IPS)
- ネットワーク攻撃からの保護
- FINNEY™のセキュリティレベルを向上させるための侵入テストを伴うセキュアコーディング
- 最新のサイバー脅威に対応した定期的なセキュリティパッチリリース

安全確実なハードウェアウォレット

- 初回使用時の不正開封防止補償
- セキュリティスイッチの装備 (ウォレットの保護)
- デュアルMCUアーキテクチャ
- セキュアエレメント - 認証チップIC
- ファイアウォール FPGA
- エレクトロメカニカルスイッチ

寸法

- 長さ: 158mm
- 幅: 74.6 mm
- 奥行: 9.3mm (標準)
- 重量: 209g

ハードウェアとソフトウェアの特性

演算&メモリ

- Qualcomm® Snapdragon™ 845
- Adreno™ 630 GPU
- Hexagon™ 685 DSP
- 6GB RAM LPDDR4

ストレージ

- 128 GBのeMMCの内部メモリストレージ
- 最大2T拡張のSDメモリカードスロット

メインディスプレイ

- 6インチ画面
- 18:9ノッチ設計フォーマット
- テクノロジー: CGS / LTPS
- 1080(H) x RGB x2160(V) ピクセル - 解像度
- 95%NTSC規格が鮮やかな色空間を生み出します
- 1500:1のコントラスト比 (標準)
- 最大輝度550 cd / m² (標準)
- 耐指紋耐性疎油性コーティング
- Corning® Gorilla® ガラス

セーフスクリーン

- 2インチ対角サイズ
- 解像度(WxH)256x64ピクセル
- 統合タッチ
- PMOLEDモノホワイト
- 1800:1超高コントラスト

メインカメラ

- 12メガピクセルメインカメラ
- 絞り $f/1.8$
- 低照度イメージング用の1.4 μm ピクセルサイズ
- 斜め75度の視野角
- 位相検出オートフォーカス
- トゥルードーンフラッシュ

静止画イメージング

- 光学式画像安定化(OIS)
- 電子画像安定化(EIS)
- オートハイダイナミックレンジ(HDR)イメージング
- 最大12メガピクセルの静止画イメージング
- タッチ・トゥ・フォーカス/自動焦点
- 低光量撮影モード
- 自動ホワイトバランス(AWB)
- パノラマイメージング
- 美容モード
- タイマーキャプチャ
- バーストモード

ビデオ録画

- 電子画像安定化(EIS)
- 60 fpsでの4Kビデオ録画(3840 x 2160ピクセル解像度)
- 60 fpsでの2Kビデオ録画(2540 x 1440ピクセル解像度)
- スローモーションイメージング - 120 fpsでのFHDビデオ録画(1980 x 1080ピクセル解像度)
- タッチ・トゥ・フォーカス
- 自動連続フォーカス
- 最大4倍デジタルズーム
- ステレオ録音

前部カメラ

- 広視野角8メガピクセル自撮りカメラ
- $f/2.0$ 絞り
- 斜め74度の視野角

自撮り画像撮影

- 電子画像安定化 (EIS)
- 最大8メガピクセルの静止画イメージング
- ハイダイナミックレンジ (HDR) イメージング
- 画像のジオタグ付け
- 美肌モード
- ポートレートモード (ライブボケ効果付き)
- タイマーキャプチャ
- バーストモード

オーディオ

- 忠実度の高いサイドファイヤースピーカー
- デュアルマイク対応
- CSRaptX®高品質エンコードオーディオサポート

音声

- ノイズキャンセラー付き
- エコーキャンセラー付き
- HD Voiceサポート

オーディオフォーマット

- サポートされているフォーマット: WAV、MP3、AMR、MIDI、Vorbis、AAC、AAC +

ビデオフォーマット

- サポートされているフォーマット: MPEG4、H.263、H.264、H.265、VP8、VP9
- マルチメディア出力: ディスプレー

携帯電話とワイヤレス接続

4G LTE

- Cat 12, 3xCA
 ダウンリンク速度: 600Mbps
 アップリンク速度: 150Mbps
- FDD 帯域: B1 (2100); B2 (1900 PCS); B3 (1800 +); B4 (1700/2100 AWS 1); B5 (850); B7 (2600);

B8 (900); B11 (1500 Lower); B12 (700 ac); B13 (700 c); B17 (700 bc.); B18 (800 Lower), B19 (800 Upper); B20 (800 DD); B21 (1500 Upper); B25 (1900 +); B26 (850 +); B28 (700 APT); B29 (700 de); B30 (2300 WCS); B66 (1700/2100)

- T D D 帯域: B38 (TD 2600); B41 (TD 2500);
- LTE 2xCA/バンドコンビネーション: 1A_3A, 1A_5A, 1A_7A, 1A_8A, 1A_20A, 1A_41A, 3A_3A, 3A_5A, 3A_7A, 3A_8A, 3A_20A, 5A_7A, 7A_7A, 7A_8A, 7A_20A, 38C, 41A_41A, 4A_17A, 2A_4A, 2A_2A, 4A_4A, 25A_25A, 1A_26A, 4A_13A, 21A_28A
- LTE 3xCA バンドコンビネーション: 1A_3A_3A, 1A_3A_5A, 1A_3A_8A, 1A_3A_20A, 1A_5A_7A, 3A_3A_7A, 3A_3A_8A, 3A_7A_7A, 3A_7A_20A, 41D, 2A_4A_12A, , 1A_21A_28A, 1A_3A_21A, 1A_8A_11A, 3A_8A_11A, 1A_19A_21A, 1A_3A_19A, 3A_19A_21A, 2A_12A_30A, 4A_12A_30A, 2A_5A_30A, 4A_5A_30A, 2A_29A_30A, 4A_29A_30A, 2A_2A_12A, 4A_4A_12A, 1A_19A_21A, 1A_3A_19A
- LTEアップリンク41C、7C、3A_7A、4A_12A、_1A_18A、1A_19A、1A_26A

UMTS

- ダウンリンク速度: 42Mbps、アップリンク速度: UMTS 11Mbps
- サポートされている帯域: 1、2、4、5、6、8

CDMA2000

- サポートされている帯域: BC0(800); BC1(1900PCS); BC10(セカンダリー800 MHz)

2G GSM

- 850; 900 (E-GSM); 1800 (DCS) 1900 (PCS)

ワイヤレス

- 2.4 GHz, 5 GHz
- 802.11a / b / g / n / ac Wi Fi (2 x 2MIMO、最大866Mb / 秒)
- Wi-Fiホットスポット (テザリングおよびポータブルホットスポット)

Bluetooth

- Bluetooth 5.0
- ヘッドセットプロファイル (HSP)、オブジェクトプッシュプロファイル (OPP)、パーソナルエリアネットワークプロファイル (PAN)、電話帳アクセスプロファイル (PBA)、高度オーディオ配信プロファイル (A2DP)、ヒューマンインターフェイスデバイスプロファイル (HID)、オーディオ/ビデオリモートコントロールプロファイル (AVRCP)、ハンズフリープロファイル (HFP)、デバイスIDプロファイル (DIP)、汎用オーディオ/ビデオ配信プロファイル (GAVDP)、メッセージアクセスプロファイル (MAP)

SIM

- ナノSIM
- ホットスワップ

USB

- USB 3.1
- USBハイスピード(480 Mbps)
- USB充電、USB急速充電、USBホスト、USB On-The-Go 1.3、USB On-The-Go 2.0
- USB Type-Cリバーシブル
- USB電源方向スイッチ
- ディスプレーポート

NFC

- NFC (A)
- NFC (B)

充電およびバッテリー

- 内部3260mAhリチウムイオン
 - スタンバイ:最大450時間(2週間以上)
 - 通話時間:最大20時間(UMTS)
 - ビデオ再生:最大10時間
 - 音楽再生:最大65時間(BTイヤホン)
 - インターネット利用(Wi-Fi):最大13時間
 - インターネット利用(3G):最大13時間
 - インターネット利用(4G):最大13時間

上記の時間は、社内のラボテスト条件に基づいています。実際のバッテリー寿命は、デバイスのモデル、使用パターン、その他の周辺状況および環境要因によって異なります。

- Qualcomm Quick Charge™ 4.0
 - 50%までの充電時間<30分
 - 満充電までの時間<120分

センサー

- ジャイロスコープと加速度計
- 指紋センサー
- 近接センサー
- 周囲光センサー
- eコンパス
- ウェイクアップダブルタップセンサー

位置情報

- GPS、同時GPS、ジオタグ、A-GPS、QuickGPS、GLONASS、GPS gen 9

アプリ

- SIRIN LABS社から発売のFINNEY™ ウォレット
- SIRIN LABSにより提供されるCyber セキュリティセンター
- Cyber Security Center
- FINNEY™ App Locker
- FINNEY™カメラアプリケーション
- ProtonMail
- Koolspan® Trust Call®
- コインテレグラフ (Cointelegraph)
- Android標準アプリケーション
- Googleアプリ

対応言語 (電話)

- アフリカーンス語 (南アフリカ)
- アルバニア語 (アルバニア)
- アムハラ語 (エチオピア)
- アラビア語 (エジプト)
- アラビア語 (イスラエル)
- アラビア語 (アラブ首長国連邦)
- ベンガル語 (バングラデシュ)
- ボスニア語 (ラテン、ボスニアヘルツェゴビナ)
- ブルガリア語 (ブルガリア)
- ビルマ語 (ミャンマー (ビルマ))
- 中国語 (簡体字、中国)
- 中国語 (簡体字、香港)
- 中国語 (簡体字、シンガポール)
- 中国語 (繁体字、香港)
- 中国語 (繁体字、台湾)
- クロアチア語 (クロアチア)
- チェコ語 (チェコ共和国)
- デンマーク語 (デンマーク)
- オランダ語 (オランダ)
- 英語 (オーストラリア)
- 英語 (カナダ)
- 英語 (インド)
- 英語 (アイルランド)
- 英語 (ニュージーランド)
- 英語 (シンガポール)
- 英語 (英国)
- 英語 (米国)
- 英語 (ジンバブエ)
- エストニア語 (エストニア)
- フィリピン語 (フィリピン)
- フィンランド語 (フィンランド)
- フランス語 (カナダ)
- フランス語 (フランス)
- フランス語 (スイス)
- ドイツ語 (オーストリア)
- ドイツ語 (ドイツ)
- ドイツ語 (リヒテンシュタイン)
- ドイツ語 (スイス)
- ギリシャ語 (ギリシャ)
- グジャラート語 (インド)
- ヘブライ語 (イスラエル)
- ヒンディー語 (インド)

- ハンガリー語(ハンガリー)
- アイスランド語(アイスランド)
- インドネシア語(インドネシア)
- イタリア語(イタリア)
- イタリア語(スイス)
- 日本語(日本)
- カンナダ語(インド)
- カザフ語(カザフスタン)
- クメール語(カンボジア)
- 韓国(韓国語)
- ラオス語(ラオス)
- ラトビア語(ラトビア)
- リトアニア語(リトアニア)
- マケドニア語(マケドニア (FYROM))
- マレー語(マレーシア)
- マラヤーラム語(インド)
- マラーティー語(インド)
- ネパール語(ネパール)
- ノルウェー語ブックモール(ノルウェー)
- ペルシャ語(アフガニスタン)
- ペルシャ語(アフガニスタン)
- ポーランド語(ポーランド)
- ポルトガル語(ブラジル)
- ポルトガル語(ポルトガル)
- パンジャブ語(インド、グルムッキ)
- ルーマニア語(ルーマニア)
- ロシア語(ロシア)
- セルビア語(キリル、セルビア)
- シンハラ語(スリランカ)
- スロバキア語(スロバキア)
- スロベニア語(スロベニア)
- スペイン語(スペイン)
- スペイン語(米国)
- スワヒリ語(タンザニア)
- スウェーデン語(スウェーデン)
- タミル語(インド)
- テルグ語(インド)

- タイ語(タイ)
- トルコ語(トルコ)
- ウクライナ語(ウクライナ)
- ウルドゥー語(パキスタン)
- ベトナム語(ベトナム)

環境保護

- IP52防塵/耐水性
- 動作周囲温度:-10°~55°C(14°~113°F)
- 保管温度:-20~75°C(-4~131°F)
- 相対湿度:5~95%結露なきこと
- ツールを使用してSIMトレイを開きます。